

# COMPRESOR DE AIRE

## PDS185S-6C2

PDS185 es un compresor a diesel, portátil, tipo tornillo con capacidad de producción de 185 CFM a una presión de 100psi. Equipado con un motor YANMAR de 67hp y con un consumo de 6.3 L/H convirtiendolo uno de los eficientes del mercado.



### Aplicaciones:

Lanzado de concreto, herramienta neumática como: rompedor neumático, perforadoras, camiones de servicio, neumáticas, samblasteo, anclajes.

#### Especificaciones del compresor

<b>Tipo</b>	Tornillo de una etapa, enfriado por aceite
<b>Producción de aire libre</b>	185 cfm (5.2 m <sup>3</sup> /min)
<b>Presión de trabajo</b>	100 psi (7 bar)
<b>Capacidad del tanque receptor</b>	15 lt.
<b>Válvula de salida de aire</b>	3/4" x 2

#### Peso y Dimensiones

<b>Longitud total (incluye barra de tracción)</b>	2,960 mm.
<b>Ancho total</b>	1,650 mm.
<b>Alto total</b>	1,510 mm.
<b>Peso seco</b>	860 kg.
<b>Peso de trabajo</b>	960 kg.
<b>Tamaño de la llanta</b>	175R13-8PR x 2

#### Motor

<b>Modelo</b>	Yanmar 4TNV88-BDHKS
<b>Tipo</b>	Cuatro ciclos, enfriamiento de agua, inyección directa.
<b>Capacidad de salida</b>	49 (hp) 36.4 (Kw) 3,000 (rpm)
<b>Capacidad de aceite lubricante</b>	7.4 lt.
<b>Capacidad de refrigerante</b>	5.8 lt.
<b>Capacidad del tanque de combustible</b>	90 lt.
<b>Batería</b>	80D26R x 1